

Rega? SM : Rega? SM, g??boko?? p?ki 350mm / 1 / h

Rega? SM, g??boko?? p?ki 350mm / 1 / h



Rega? SM, szybkoz??cza , g??boko?? p?ki 350mm x d?ugo?? do wyboru x wysoko?? do wyboru P?ki - p?yta HDF

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Ró?nica ceny dla wariantu

Cena podstawowa brutto: 419,43 z?

Cena netto po rabacie: 341,00 z?

Cena po rabacie

Cena sprzeda?y brutto: 419,43 z?

Cena sprzeda?y netto: 341,00 z?

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Szczegó?y produktu

[Parametry](#)

Wymiary rega?u:

Wysoko?? : 2000,2200,2440 mm

Szeroko?? : 800mm do 1100mm
G??boko??: 350mm

P??ki:

Ilo?? p??ek: 5
No?no?? p??ki: 170 kg
System monta?u: szybkoz??czka
Poprzeczki: stal
Blat p??ki: p?yta HDF

Nogi:

Dzielone, skr?cane ?rubami M8
Wzmocniaj?ce przet?oczenia wzd?u?ne
N??ki z tworzywa

Pozosta?e informacje:

Cz??ci metalowe malowane proszkowo
Waga 24 do 30 kg

[Technologia](#)

P??ki z p?yty HDF

(ang. Hight Density Fibreboard) – jest to p?yta z w??kien drzewnych, charakteryzuj?ca si? du?? twardo?ci? i podwy?szon? g?sto?ci?. P?yty HDF s? wykorzystywane mi?dzy innymi do produkcji paneli pod?ogowych. P?yty zastosowane w naszych rega?ach dodatkowo oklejone s? laminatem.

Szybki monta?

System szybkiego monta?u u?yty w naszych rega?ach zapewnia bardzo dobr? sztywno?? konstrukcji, jest te? bardzo wygodny w u?yciu oraz wytrzyma?y.

Wzmocnienia poprzeczne p??ek

to ceowniki ??cz?ce d?u?sze poprzeczki zapobiegaj?c ich skr?caniu. Dodatkowo stanowi? podparcie dla p?yty przy wi?kszych obci??eniach na ?rodku p??ki.

Nogi dzielone - skr?cane ?rubami

Dla zapewnienia ?atwo?ci transportu i magazynowania nogi naszych rega???w s? dzielone. Wi???cy si? z tym problem utraty wytrzyma?o?? zosta? rozwi?zany dzi?ki zastosowaniu solidnego po??czenia przy pomocy ?rub M8. (zdj?cie poni?ej)
W fazie projektu i test??w doszli?my do wniosku, ?e innego rodzaju po??czenie (szybkoz??czke) w tym przypadku nie jest dobrym rozwi?zaniem, i mo?e stanowi? zagro?enie dla stabilno?ci konstrukcji.

Nogi z przet?oczeniem wzd?u?nym

Dzi?ki dodatkowemu przet?oczeniu nogi naszych rega???w mog? by? o wiele sztywniejsze i jeszcze bardziej wytrzyma?e, bez zwi?kszania ich masy.

Podstawki z tworzywa

Ka?dy rega? posiada plastikowe stopki zabezpieczaj?ce pod?og? przed porysowaniem oraz poprawiaj?ce stabilno?? rega?u.

Cz??ci metalowe malowane proszkowo

Dzi?ki metodzie lakierowania proszkowego uzyskana pow?oka jest odporna na korozj?, chemikalia, wysok? temperatur? i uszkodzenia mechaniczne, oraz bardzo estetyczna.
Jest ona r??wnie? ekologiczna - brak emisji rozpuszczalnik??w i rozcie?czalnik??w do ?rodowiska,

[Zawarto?? pude?ka](#)

W pude?ku:

- nogi metalowe 1m do 1,25m - 8 sztuk
- p??ki z p?yty HDF - 5 sztuk
- poprzeczki p??ek - 20 sztuk
- wzmocnienia poprzeczne p??ek - 5 sztuk
- n??ki z tworzywa - 4 sztuki
- instrukcja monta?u - 1 sztuka

[Do pobrania](#)

[Instrukcja monta?u](#)

[Podr??cznik monta?u, eksploatacji i konserwacji](#)

[Deklaracja zgodno?ci](#)

[Video](#)

Monta? szybko z??cza rega?u serii SM